S-LINE

Laddkablar

TYP2, 16A

Produktinformation

Produktkategori	Laddkablar
Kompabilitet	Typ2 till Typ2, 3-fas, 16 A, Mode 3
Ström	Max 16 A
Strömkälla	3-fas
Driftspänning	220 ± 10% AC
Säkerhetsnivå	IP54
Livslängd	10 000 times
Drifttemperatur	-40C° ~ + 55C°

Artikelnummer	90220
Kabellängd	3 m
Vikt	Ca 1,5 kg

Artikelnummer	90604
Kabellängd	5 m
Vikt	Ca 2,3 kg

Artikelnummer	90605
Kabellängd	7 m
Vikt	Ca 3 kg

Artikelnummer	90606
Kabellängd	10 m
Vikt	Ca 4,2 kg

Artikelnummer	90609
Kabellängd	15 m
Vikt	Ca 5,4 kg

Artikelnummer	90610
Kabellängd	20 m
Vikt	Ca 7,4 kg

- 11 kW
- Inbyggd temperatur-kontroll
- Självrengörande pluggar, förhindrar gnistor
- 2 års garanti

SOLID AND STABLE

ENVIRONMETAL FRIENDLY

IP54

HIGH INGRESS PROTECTION

WATERPROOF

S-LINE

Laddkablar

TYP2, 32A

Produktinformation

Produktkategori	Laddkablar
Kompabilitet	Typ2 till Typ2, 3-fas, 32 A, Mode 3
Ström	Max 32 A
Strömkälla	3-fas
Driftspänning	220 ± 10% AC
Säkerhetsnivå	IP54
Livslängd	10 000 times
Drifttemperatur	-40C° ~ + 55C°

Artikelnummer	90217
Kabellängd	3 m
Vikt	Ca 2 kg

Artikelnummer	90601
Kabellängd	5 m
Vikt	Ca 3,3 kg

Artikelnummer	90602
Kabellängd	7 m
Vikt	Ca 4,3 kg

Artikelnummer	90603
Kabellängd	10 m
Vikt	Ca 6,6 kg

Artikelnummer	90607
Kabellängd	15 m
Vikt	Ca 9,5 kg

Artikelnummer	90608
Kabellängd	20 m
Vikt	Ca 12,5 kg

- 22 kW
- Inbyggd temperatur-kontroll
- Självrengörande pluggar, förhindrar gnistor
- 2 års garanti

SOLID AND STABLE

ENVIRONMETAL FRIENDLY

IP54 HIGH INGRESS PROTECTION

WATERPROOF

Laddkablar

TYP1, 16A

Produktinformation

Produktkategori	Laddkablar
Kompabilitet	Typ1 till Typ2, 1-fas, 16 A, Mode 3
Ström	Max 16 A
Strömkälla	1-fas
Driftspänning	220 ± 10% AC
Säkerhetsnivå	IP54
Livslängd	10 000 times
Drifttemperatur	-40C° ~ + 55C°

Artikelnummer	90613
Kabellängd	5 m
Vikt	Ca 1,8 kg

Artikelnummer	90614
Kabellängd	7 m
Vikt	Ca 2,5 kg

Artikelnummer	90615
Kabellängd	10 m
Vikt	Ca 3,3 kg

- 3,7 kW
- Inbyggd temperatur-kontroll
- Självrengörande pluggar, förhindrar gnistor
- 2 års garanti

SOLID AND STABLE

ENVIRONMETAL FRIENDLY

IP54 HIGH INGRESS PROTECTION

WATERPROOF

S-LINE

Laddkablar

Spiral

Produktinformation

Produktkategori	Laddkablar
Kompabilitet	Typ1 till Typ2, 1-fas, 16 A, Mode 3
Ström	Max 16 A
Strömkälla	1-fas
Driftspänning	220 ± 10% AC
Säkerhetsnivå	IP54
Livslängd	10 000 times
Drifttemperatur	-40C° ~ + 55C°

Artikelnummer	90618
Kabellängd	5 m
Vikt	Ca 2,6 kg

Artikelnummer	90619
Kabellängd	7 m
Vikt	Ca 3,1 kg